

IN1116

InFocus

Ultraportabler Projektor für die Wiedergabe ohne PC.

Part #: IN1116

Ob Sie von einem PC, AirPlay oder Miracast oder völlig ohne andere Geräte präsentieren möchten, dieser Projektor im Taschenbuchformat ist die Antwort.

Hauptmerkmale

- ◆ WXGA-Auflösung (1280 x 800)
- ◆ Kompakt und leicht für einfaches Reisen
- ◆ 2.400 Lumen für helle Bilder bei jedem Licht
- ◆ Vom PC unabhängige Anzeige vom USB-Laufwerk oder vom internen 4 GB Speicher
- ◆ Erweitern Sie ihn mit dem [LightCast Key](#) für kabellose Übertragung von jedem Gerät und Dokumentbetrachtung
- ◆ Einfach über HDMI und USB anzuschließen
- ◆ Einschließlich Tragetasche für einfache Portabilität
- ◆ Solide, mobil erprobte Bauweise für eine lange Lebensdauer



Wireless-Zusammenarbeit mit LightCast

Verwenden Sie [LightCast Key](#) (separat erhältlich), um sich einfach zu verbinden und Inhalte Ihrer Apple-, Windows-, Android- oder Chrome-Geräte zu teilen. Präsentieren Sie Dokumente unabhängig vom PC mit dem Dokumentbetrachter und surfen Sie dann im Internet oder verwenden Sie das Whiteboard, alles ohne sich mit einem Gerät zu verbinden.*

* Für das digitale Whiteboard und den Internet-Browsers ist es empfehlenswert, eine Wireless-Tastatur und Wireless-Maus zu verwenden.

Zeigen Sie sie ohne jedes weitere Gerät.

Vergessen Sie Ihren Laptop und projizieren Sie Bilder, Audio und Videos direkt vom integrierten 4 GB Speicher. Laden Sie einfach Ihre Dateien und legen Sie los.

Tragen Sie ihn überall

Der Projektor IN1116 wiegt nur 1,6 kg und hat die Größe eines Hardcover-Romans. Packen Sie ihn einfach ein und tragen Sie ihn in der mitgelieferten, weichen Tragetasche, einem Rucksack oder Ihrer Laptop-Tasche. Sie haben Ihre Präsentation immer dabei und brauchen sich nicht um die AV-Technik vor Ort kümmern.

Wie geschaffen für unterwegs

Das versenkte Objektiv schützt den Projektor vor Stößen und das glatte Äußere bietet keine Kanten und Ecken, die sich verhaken oder abbrechen können, wenn Sie den Projektor aus der Tragetasche nehmen.



Specifications*

Projector	IN1116
Auflösung – nativ	WXGA 800 (1280 x 800)
Auflösung – maximal	WUXGA (1920 x 1200)
Displaytechnik	DLP
Standard-Videokompatibilität	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Mono 2W x 1
Lampenhelligkeit	2,400 lumens
Lampenhelligkeit – Low Power	1,920 lumens
Lampenlebensdauer	6,000 Stunden
Lamp Life – Low Power	10,000 Stunden
Lampenleistung	170W
Lampenleistung – Energiesparmodus	150W
Ersatzlampe	SP-LAMP-095
Kontrastverhältnis	14,000:1
Farbanzahl	16.7 million
Seitenverhältnis	16:10
Kompatibles Seitenverhältnis	4:3, 16:9
Bildgröße – Minimum	30 in
Bildgröße – Maximum	300 in
Projektionsversatz	15
Trapezkorrektur	± 40°V
Anschlüsse – Eingänge	HDMI 1.4a (including audio), Composite video, S-video, 3.5mm audio input, VGA
Anschlüsse – Ausgänge	3.5mm audio output
Geräusche	< 30 dBA at 0°F / -17.8°C
Geräusche – Energiesparmodus	< 27 dBA at 0°F / -17.8°C
Zubehör des Lieferumfangs	Power cord, Remote, VGA cable, Documentation, Carrying case, 3.5mm audio cable
Produktgarantie	2 years
Lampengarantie	6 months
Zubehörgarantie	90 days
Speicher	4 GB
Unabhängig vom PC	USB HID mouse and keyboard, USB 2.0 Micro-B, USB 2.0 Type-A x2, File viewer/player, LightCast Key ready, USB HID
Kompatible Video-Player	AVI, MKV, 3GP, MP4, MPEG-1 (MPG, MPEG), QuickTime (MOV, QT), RealMedia (RM, RMVB)
Kompatible Fotobetrachter	JPEG and JPG, PNG, Bitmap (BMP)
Kompatible Musik-Player	MP3, WMA, AAC, WAV
Stromverbrauch	220.0W max
Stromverbrauch – Low-Power	180.0W max
Betriebsbedingungen	32 an 95°F at 0 to 10000 ft / 0 to 35°C at 0 an 3048 m

Projector	IN1116
Sprache der Produktunterlagen	English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Simplified Chinese, Korean, Swedish, Russian, Arabic, Indonesian, Portuguese
Menüsprachen	English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Swedish, Russian, Finnish, Polish, Turkish, Danish, Arabic, Indonesian, Persian, Portuguese, Vietnamese, Czech, Romanian, Hungarian
Zulassungen	UL and c-UL (US/Canada), FCC (US/Canada), CE (Europe), CCC+CECP (China), KCC (Korea), NOM (Mexico), PCT/CU/EAC (Russia), PSB (Singapore), SABS (South Africa), SASO (Saudi Arabia), CB, Nemco/GS, KC
Throw and Zoom	
Projektionsabstand – Minimum	1 m
Projektionsabstand – Maximum	10 m
Projektionsverhältnis – Minimum	1.18:1
Projektionsverhältnis – Maximum	1.54:1
Zoom Ratio	1.3:1
Versand	
Product Dimensions	3.1 x 8.8 x 7.3 in / 78.7 x 223.5 x 185.4 mm
Produktgewicht	3.5 lbs / 1.6 kg
Versandabmessungen	6.5 x 14.5 x 12 in / 165.1 x 368.3 x 304.8 mm
Versandgewicht	5.7 lbs / 2.6 kg

* Product specifications, terms, and offerings are subject to change at any time without notice.

Zubehör

- 1 Jahr erweiterte Garantie für IN1XXX, IN2XXX und IN3XXX Projektoren (EPW-PJM1)
- Projektorlampe für IN1116 und IN1118HD (SP-LAMP-095)
- LiteShow 4 DB+ Wireless Adapter Dualband (INLITESHOW4DB+)
- 4 HF Referenten-Fernbedienung mit Laserpointer (HW-PRESENTER-4)
- LightCast Key (Europa) (INA-LCKEY2)
- DLP Link 3D-Brille von XPAND (X103-EDUX3-R1)
- 2 Jahre erweiterte Garantie für IN1XXX, IN2XXX und IN3XXX Projektoren (EPW-PJM2)